Número de parte
PRADV9013N

IMPRESORA TÉRMICA DUAL · ETIQUETAS Y RECIBOS CON WIF

ADV-9013N

Etiquetas de 20 a 82 mm y recibos de 80 mm · 203 DPI · USB, Bluetooth y WiFi

LA ÚNICA CON WIFI DE LA LÍNEA
Imprime desde cualquier punto de la red, sin cables

Impresora térmica **dual**: imprime etiquetas de 20 a 82 mm y recibos de 80 mm a 180 mm por segundo, con 203 DPI. Se conecta por **USB, Bluetooth y WiFi**, habla TSPL, ESC/POS y CPCL, e incluye **modo peel-off** que despega la etiqueta sola.



ETIQUETAS Y RECIBOS, AHORA POR WIFI

IMAGEN REFERENCIAL

VELOCIDAD	RESOLUCIÓN	ETIQUETAS	CONEXIÓN
180 mm/s	203 DPI	20 a 82 mm	USB · BT · WiFi

QUÉ RESUELVE

Etiquetar y facturar desde el mismo equipo

Etiquetas y recibos
Etiquetas de 20 a 82 mm con sensor de separación y rollos de recibo de 80 mm, en un solo equipo.

Modo peel-off
Despega la etiqueta del papel soporte y la deja lista para tomar, sin separarla a mano una por una.

Conexión WiFi
La única de la línea con WiFi: se instala en la red del local y recibe trabajos desde cualquier equipo.

Códigos PDF417 y QR
Además de todos los códigos 1D: PDF417 es el formato que piden logística y documentos oficiales.

ADVANCE

Número de parte
PRADV9013N

Qué es el peel-off: las etiquetas vienen pegadas a un papel soporte y hay que despegarlas una por una. El modo **peel-off** lo hace la impresora: separa la etiqueta y la deja asomada, lista para tomar con una mano. En etiquetado de volumen eso cambia el tiempo por unidad; sin él, cada etiqueta exige dos manos y varios segundos.

DÓNDE RINDE

Pensada para el almacén, la tienda y el taller

ETIQUETADO EN VOLUMEN

Rollos grandes y despegado automático

Admite rollos de etiqueta de hasta 120 mm de diámetro y las despega sola: menos cambios de rollo y menos tiempo por unidad.

- Rollo de etiqueta hasta 120 mm
- Modo peel-off y tear-off
- Hasta 180 mm de largo

COCINA Y COMANDAS

Un equipo, varios puestos

Con WiFi se instala en la red del negocio y cualquier computadora o celular le envía trabajos, sin cable ni emparejamiento previo.

- WiFi, Bluetooth y USB
- TSPL, ESC/POS y CPCL
- 4 MB flash + 320 KB RAM

USO INTENSIVO

Todos los códigos que se usan

Diez formatos de código de barras 1D más PDF417 y QR: cubre inventario, precios, envíos y documentos con código bidimensional.

- 10 códigos 1D
- PDF417 y QR
- Sensores de gap y tapa

FICHA TÉCNICA · IMPRESORA TÉRMICA

Impresión, papel, conectividad y energía

IMPRESIÓN

Tecnología	Térmica directa · sin tinta ni tóner
Velocidad	180 mm/s
Resolución	203 DPI
Lenguaje	TSPL · ESC/POS · CPCL
Códigos	1D formatos 1D · 2D: PDF417 y QR
Corte	Manual · tear-off y peel-off

MEDIOS Y MEMORIA

Etiquetas	20 a 82 mm · impresión de 80 mm · hasta 180 mm de largo
Recibos	80 mm · impresión de 72 mm
Diámetro de rollo	120 mm en etiqueta · 80 mm en recibo
Memoria	4 MB flash + 320 KB RAM · CPU de 32 bits
Sensores	Gap · tapa abierta · temperatura del cabezal

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB · Bluetooth · WiFi · sin Ethernet
Sistemas	Windows · Linux · Android · iOS
Panel de control	2 botones · LED azul y rojo
Cuerpo	Plástico ABS · negro
Medidas	15,1 × 15,1 × 22,5 cm · 1,08 kg

ENERGÍA Y CONTENIDO

Alimentación	Adaptador externo
Cables	Poder 150 cm · USB 120 cm · adaptador 110 cm
Marca y modelo	ADVANCE · ADV-9013N
Incluye	Impresora · adaptador · cable de poder y USB · manual
Garantía	12 meses * Solo para Productos Advance

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Advance

IMPRESIÓN
DUAL · 180 MM/S
Etiquetas de 20 a 82 mm · recibos de 80 mm

CONEXIÓN
USB · BLUETOOTH · WIFI
TSPL, ESC/POS y CPCL · peel-off y tear-off

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 12 meses * Solo para Productos Advance. ADVANCE® es una marca registrada.