Número de parte
PRADV9021N

IMPRESORA TÉRMICA DUAL DE 4" · ETIQUETAS DE ENVÍO Y RECIBOS

ADV-9021N

108 mm de ancho de impresión · 170 mm/s · USB, LAN, Bluetooth y WiFi

FORMATO DE 4 PULGADAS
El ancho estándar de las guías de courier y envío

Impresora térmica dual con **108 mm de ancho de impresión**, el formato de 4 pulgadas que usan las guías de courier. Trabaja a 170 mm/s con 203 DPI y se conecta por **USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi.** Compatible con Windows, macOS y Linux, en TSPL, CPCL y ESC/POS.



CUATRO PULGADAS DE ANCHO PARA GUÍAS DE ENVÍO

IMAGEN REFERENCIAL

ANCHO	VELOCIDAD	LARGO MÁXIMO	CONEXIÓN
108 mm	170 mm/s	260 mm	4 interfaces

QUÉ RESUELVE

La etiqueta de envío sale completa y de una vez

108 mm de ancho
El formato de 4 pulgadas de las guías de courier, con hasta 260 mm de largo por etiqueta.

Admite papel fan-fold
Además de rollo: el papel plegado en zigzag permite trabajar con volúmenes altos sin recargar seguido.

Cuatro formas de conectarse
USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi: la única de la línea que reúne las cuatro interfaces.

Códigos PDF417 y QR
Además de diez formatos 1D: PDF417 es el código que usan las guías de transporte y los documentos oficiales.

ADVANCE

Número de parte
PRADV9021N

Por qué 4 pulgadas: las guías de courier, las etiquetas de envío de los marketplaces y las de almacén se diseñan en el estándar de **4 × 6 pulgadas**. Una impresora de 80 mm no las imprime completas: hay que reducirlas y el código de barras pierde legibilidad. Con 108 mm de ancho, la guía sale a tamaño real y el lector la toma a la primera.

DÓNDE RINDE

Pensada para el courier, el e-commerce y el almacén

COURIER Y E-COMMERCE

Guías de envío a tamaño real

108 mm de ancho y 260 mm de largo: la guía de transporte sale completa, con el código de barras legible al primer escaneo.

- 108 mm (4,25") de ancho
- Hasta 260 mm de largo
- PDF417 y códigos 1D

INTEGRACIÓN

Entra en cualquier instalación

Ethernet para red cableada, WiFi para inalámbrica, Bluetooth para el celular y USB para conexión directa: no hay escenario que la deje fuera.

- USB, LAN, Bluetooth y WiFi
- Windows, macOS y Linux
- TSPL, CPCL y ESC/POS

VOLUMEN ALTO

Pensada para tandas largas

Rollos de hasta 120 mm de diámetro, papel fan-fold y 2 MB de memoria intermedia: procesa lotes grandes sin detenerse a recargar.

- Rollo de hasta 120 mm
- Fan-fold, gap, marca negra y tag
- 512 KB flash + 2 MB PSRAM

FICHA TÉCNICA · IMPRESORA TÉRMICA

Impresión, papel, conectividad y energía

IMPRESIÓN

Tecnología	Térmica directa · sin tinta ni tóner
Velocidad	170 mm/s
Resolución	203 DPI
Lenguaje	TSPL · CPCL · ESC/POS
Códigos	1D formatos 1D · 2D: PDF417 y QR
Cortador	Manual · sin cortador automático
Vida del cabezal	50 km

MEDIOS Y MEMORIA

Etiquetas	37 a 123 mm · impresión de 108 mm
Recibos	80 mm · cables de 150, 120 y 110 cm
Diámetro de rollo	120 mm · 80 mm en recibo
Tipos de medio	Continua · gap · marca negra · fan-fold

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB · Ethernet · Bluetooth · WiFi
Sistemas	Windows XP a 11 · macOS · Linux
Panel	Interruptor · avance · LED multicolor
Memoria	512 KB + 320 KB RAM + 2 MB PSRAM
Sensores	Gap · marca negra · cabezal
Cuerpo	Plástico ABS · negro
Medidas	17,0 × 19,0 × 24,0 cm · 1,55 kg

ENERGÍA Y CONTENIDO

Alimentación	Adaptador · salida 24 V / 2,5 A
Marca y modelo	ADVANCE · ADV-9021N
Incluye	Impresora · adaptador · cables · manual
Garantía	12 meses * Solo para Productos Advance

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Advance

IMPRESIÓN
108 MM · 170 MM/S
Etiquetas de 4" · hasta 260 mm de largo

CONEXIÓN
USB · LAN · BT · WIFI
TSPL, CPCL y ESC/POS · Windows, macOS y Linux

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 12 meses * Solo para Productos Advance. ADVANCE® es una marca registrada.