Número de parte
PRADV9026N

IMPRESORA TÉRMICA DUAL · RECIBOS Y ETIQUETAS

ADV-9026N

Recibos de 58 y 80 mm · etiquetas hasta 80 mm · 203 DPI · pantalla OLED

IMPRIME RECIBOS Y ETIQUETAS
Dos trabajos distintos en un solo equipo portátil

Impresora térmica portátil **dual**: imprime recibos de 58 y 80 mm y también **etiquetas** con sensor de separación y marca negra. Resolución de **203 DPI**, pantalla OLED, batería de 2500 mAh y tres lenguajes de comando: **TSPL, CPCL y ESC/POS**.



UNA IMPRESORA QUE HACE EL TRABAJO DE DOS

IMAGEN REFERENCIAL

PAPEL	RESOLUCIÓN	BATERÍA	PESO
58 y 80 mm	203 DPI	2500 mAh	360 g

QUÉ RESUELVE

Dos formatos de impresión en el mismo equipo

Recibos y etiquetas
Rollos de recibo de 58 y 80 mm, y etiquetas de 20 a 80 mm con sensor de separación y marca negra.

TSPL, CPCL y ESC/POS
Habla los tres lenguajes de la industria: los dos de etiquetado y el de recibos, sin necesidad de un equipo por cada uno.

Códigos 1D y 2D
Code 39, 93, 128, Codabar, ITF, EAN y UPC, más códigos QR: todo lo que pide un inventario o un envío.

Pantalla OLED
Una pantalla de 0,96 pulgadas muestra el estado del equipo, con botones de encendido, avance y ajustes.

ADVANCE

Número de parte
PRADV9026N

Qué significa dual: la mayoría de portátiles solo imprime en rollo continuo, es decir, recibos. Esta además maneja **etiquetas**: tiene sensores de separación y de marca negra para detectar dónde empieza y termina cada una, y habla **TSPL y CPCL**, los lenguajes de etiquetado. Un mismo equipo emite el comprobante y rotula la mercadería.

DÓNDE RINDE

Pensada para el almacén, la tienda y el reparto

INVENTARIO Y LOGÍSTICA

Rotular donde está la mercadería

203 DPI y códigos de barras 1D y 2D: etiquetas de precio, de inventario o de envío impresas en el pasillo, sin llevar la caja al escritorio.

- Etiquetas de 20 a 80 mm
- Hasta 185 mm de largo
- Sensores de gap y marca negra

COMPATIBILIDAD

Cinco sistemas y tres lenguajes

Windows, Android, iOS, macOS y Linux, con TSPL, CPCL y ESC/POS: se integra tanto a un sistema de etiquetado como a uno de facturación.

- 5 sistemas operativos
- TSPL, CPCL y ESC/POS
- 512 KB flash y 320 KB RAM

TRABAJO EN RUTA

Pantalla, botones y batería

La pantalla OLED evita adivinar el estado del equipo, y la batería de 2500 mAh sostiene la jornada sin volver a la base.

- Pantalla OLED de 0,96"
- Batería de 2500 mAh
- Operación de 5 a 50 °C

FICHA TÉCNICA · IMPRESORA TÉRMICA

Impresión, medios, conectividad y batería

IMPRESIÓN

Tecnología	Térmica directa · sin tinta ni tóner
Velocidad y resolución	70 mm/s · 203 DPI
Lenguajes	TSPL · CPCL · ESC/POS
Códigos	1D y 2D · códigos QR

MEDIOS Y CABEZAL

Recibos	58 y 80 mm · impresión de 72 mm
Etiquetas	20 a 80 mm · hasta 185 mm
Rollo y cabezal	Hasta 50 mm · cabezal de 50 km
Sensores	Gap · marca negra · temperatura

CUERPO

Cuerpo	Negro · carcasa abatible
Medidas y peso	6,00 × 11,10 × 11,50 cm · 0,36 kg

CONECTIVIDAD

Interfaces	Bluetooth y USB
Sistemas	Windows · Android · iOS · macOS · Linux
Memoria	512 KB flash + 320 KB RAM
Panel de control	Pantalla OLED de 0,96" · encendido, avance y ajustes
Rotación	0°, 90°, 180° y 270°

ENERGÍA Y CONTENIDO

Batería	2500 mAh · 7,4 V · polímero de litio
Adaptador	Entrada 100 – 240 V · salida 5 V / 1 A
Marca y modelo	ADVANCE · ADV-9026N
Incluye	Impresora · cable USB · funda y correa · manual
Garantía	12 meses * Solo para Productos Advance

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Advance

IMPRESIÓN
DUAL · 203 DPI
Recibos de 58 y 80 mm · etiquetas hasta 80 mm

CONEXIÓN
BLUETOOTH · USB
TSPL, CPCL y ESC/POS · pantalla OLED

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 12 meses * Solo para Productos Advance. ADVANCE® es una marca registrada.